

ご使用前に
中面を必ず
ご覧ください。

■パッケージサイズ
120(W)×44(D)×182(H)mm

Cellstar
MAKE A STUDY OF CAR ELECTRONICS
MPU-80B

HYBRID INVERTER

HYBRID INVERTER
ハイブリッドインバーター

80Wインバーター
MPU-80B

⚠️ご購入前に必ずご確認ください。

- 全ての医療機器や、使用上、生命に関わるような機器には絶対に使用しないでください。
- 各コード類が車両の金属部にこすれたり、可動部(シートレールなど)に挟み込まれないように注意してください。
※ショートなどによる火災、故障の原因となります。

- 本製品をシガーソケットに差し込んだ状態で、エンジンを始動しないでください。また、使用する機器の電源が入った状態で、本製品を抜き差ししないでください。
※本製品および使用する機器の故障の原因となります。

- 本製品で利用できるUSB端子は右下イラストのタイプです。
- USB端子には電源供給以外の機能はありません。
- データ転送はおこなえません。またUSB接続によるデータの破損、損失については一切の保証を負いかねます。
- 本製品はすべてのUSB機器に対応するものではありません。本製品で電源供給できない場合や充電できない場合があります。
- 本製品にはUSBハブを接続しないでください。
- ご使用になる機器の最大および定格消費電力を必ずご確認ください。
複数の機器をご使用になる場合は、最大消費電力の合計が本製品の最大出力容量以内、定格消費電力の合計が本製品の定格出力容量以内であることをご確認ください。



- 次の機器は、「最大消費電力80W以下、定格消費電力が64W以下」であっても、使用できません。
■タイマー、計測器などの精密な周波数を必要とするもの。■測定器などの正弦波でしか使用できないもの。■電子コントロール毛布/カーペット、調光器、一部機種種の携帯電話充電器などの位相制御を利用したもの。■インバーター方式やラジッドスタート方式の蛍光灯は使用できません。
その他使用する機器の構造によってはご使用できない場合があります。詳しくは使用機器のメーカーなどへお問い合わせください。
- 一部の車種においては、シガーライターソケットの形状が合わない場合があります。
- 本製品の分解、改造、加工などは絶対に行わないでください。
- 社会的、公共的に重要な機器、事業用機器などには絶対に使用しないでください。

●本製品はDC12V(直流)をAC100V(交流)および、DC5V(直流)に変換する変換器です。記載されている電圧以外では絶対に使用しないでください。●本製品はDC-DCコンバーター(電圧変換器)などを使用する事はできません。●本製品は、P.W.M.制御(パルス幅変調)方式を採用しています。ラジオ、CD/MD/MPプレーヤー等やテレビの画面にノイズが発生する場合があります。●本製品の出力波形は矩形波です。一般的なサーキットテスター等で電圧を測定すると約75~80Vしか表示しませんが、故障ではありません。実際にはAC100Vを出力しております。●定格出力以内で使用していても、使用環境により本製品が高温になる場合があります。異常ではありませんが、ご注意ください。●正しく安全にお使い頂くため、必ずご使用前に中面の「取扱説明書」をお読みになりご使用ください。●製品のデザインや仕様・定格は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●本製品の誤った取扱いによる車両や車載品、使用される機器などの事故・破損・損害等が発生しても弊社は一切の責任を負いかねます。また、補償など一切ありません。●ご購入後の開封時、梱包材等指などを切らないようにご注意ください。

保証書 (本台紙が保証書となりますので大切に保管してください。)

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。本保証書はお買い上げいただきました本製品が、弊社に於いて入念に製作し厳密な検査を完了し、出荷されたものであることを証明し、本保証書の保証期間内に正常な使用状態において故障した場合には、本保証書記載内容のとおり無料で修理および調整をおこなうことを約束するものです。

商品名	MPU-80B			
保証期間	お買い上げ年月日	年	月	日より 1年
お客様ご住所	〒			
	様			
販売店	TEL. ()			

SPECIFICATIONS

- 入力電圧: DC 12V(動作電圧範囲11.0V~15.0V)
- インバーター部
 - 出力電圧: AC 100V
 - 出力周波数: 55Hz
 - 瞬間最大出力: 160W(0.1秒以内)
 - 出力波形: 矩形波
 - 最大出力: 80W
 - 変換効率: 80%以上
 - 定格出力: 64W
 - 回路方式: P.W.M.方式
 - 安全保護機能: 出力オーバー保護/出力ショート保護
異常温度検出保護/入力逆接続保護
入力電圧低下保護/入力過電圧保護
- USB端子
 - 出力電圧: DC 5V
 - 出力電流: 800mA(最大)
- 使用温度範囲: -20℃~+40℃
- 本体サイズ: 62.5(W)×37.0(D)×120.0(H)mm
- 10Aヒューズ内蔵

Copyright © 2007 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.
●本製品は、弊社で企画・開発し、厳正な品質管理の元、台湾にて製造を行っています。
※全ての記載内容は平成19年3月現在のものです。 MADE IN TAIWAN



61D 13585



最大出力 80w
定格出力 64w

瞬間最大出力 160W (0.1秒以内)

[USB]
[ACコンセント]
対応



車の中で

いろいろ

使えて便利!!

HYBRID INVERTER

ハイブリッドインバーター

MPU-80B